

Hoja de características del producto

Especificaciones



Contacto seco I/O de tarjeta SmartSlot

AP9613

Visión general

Presentación	Tarjeta SmartSlot para gestión de SAI que admite contacto seco (relé) para supervisar activaciones externas e iniciar acciones sobre dispositivos externos.
Plazo de entrega	Generalmente en existencias

Principal

Número de unidad de rack	0U
--------------------------	----

General

Equipo suministrado	Manual de usuario USB cable
---------------------	--------------------------------

Descripción física

Color	Negro
Profundidad	11,4 cm
Altura	3,8 cm
Peso del producto	0,21 kg
Anchura	12,1 cm

Conformidad

Normas	EN 55022, clase A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 FCC parte 15 clase A
--------	---

Descripción medioambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...65 °C

Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Peso del empaque (Lbs)	0,4 kg
Paquete 1 Altura	5,1 cm
Paquete 1 ancho	23,5 cm
Paquete 1 Longitud	15,9 cm
Número de unidades en el paquete 3	896

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------